

UWAGI:

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOLEJNYCH ETAPÓW BUDOWY ORAZ ZAMAWIANIEM PRODUKTÓW BUDOWLANYCH.
3. WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
4. PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI, O ILE SPEŁNIAJĄ ONE TAKIE SAME LUB WYŻSZE PARAMETRY PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.
5. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ ELEWACYJNE NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

Legenda opraw oświetleniowych

Symbol	Oznaczenie	Moc	Opis
	EcoLight 3420	2x32W	Oprawa typu downlight, natynkowy, kąt rozsyłu 102°, stałeczka mufowa dla świetlówek 32W lub 26W, stopień szczelności IP23
	Pure 2 Spot 100W	100W	Oprawa typu reflektorowego do szyny 3-fazy, obudowa aluminiowa, wbudowany transformator 12V z regulacją, kąt rozsyłu 29°
	Limburg 8779	1x26W	Oprawa wbudowana, klosz opalowy z trójkierunkowego rygolna formowanego szkła, stopień szczelności IP44
	Limburg 8781	2x32W	Oprawa wbudowana, klosz opalowy z trójkierunkowego rygolna formowanego szkła, stopień szczelności IP44
	EcoLight 3437	2x26W	Oprawa typu downlight, klosz przysmutkowy, kąt rozsyłu 72°, stopień szczelności IP44
	Mellow Light IV	2x28W	Oprawa wbudowana typu miękkie światło, specjalnie zaprojektowana do oświetlenia ścian i sufitów przy użyciu przy montażu. PN-EN12464, zamknięty układ optyczny zapobiegający wnikaniu brudu,
	Limburg 7772	2x26W	Oprawa typu plafon, klosz opalowy z trójkierunkowego rygolna formowanego szkła, obudowa aluminiowa, przegrzenie od strony, stopień szczelności IP44 w strefie natryskowej, stopień szczelności IP44
	Limburg 7977	22+40W	Oprawa typu plafon, klosz opalowy z trójkierunkowego rygolna formowanego szkła, obudowa aluminiowa, przegrzenie od strony, kuliu., energiczny szkolił pierścień ze stali nierdzewnej, stopień szczelności IP44
	SlotLight 2	2x28W	Oprawa typu linia świetlna, obudowa aluminiowa, system montażu, świetlówek na zasadzie zapewniający jednolite podświetlenie ścianki, klosz o strukturze mikroprzeźroczystej, stopień szczelności IP44
	FD1000 IP	2x26W	Oprawa typu downlight, sodalna matowa szybka, stopień szczelności IP44
	Mirel 2	2x54W	Oprawa wbudowana, Półmatowy dyfuzor z wysokiej jakości poliwęglanu, wykonany w technologii Ultra Thin Wall Technology, zapewniającej wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia.
	Soubo	2x35W	Obudowa indukcyjna, klosz pofagetynowy z wewnętrzną strukturą odbijającą, stopień szczelności IP44, wyposażona w moduł Bluetooth® Mesh BMT (Bilfinger Mauer Connection), stopień szczelności IP65
	LED PLinear		Linia LED wykonana specjalnie, oświetlenie poziome
	LEDfood L15		Nadwietlacz LED

LEGENDA SUFITÓW:

Systemowy sufit podwieszony z płyt sufitowych z perforowanym otworem z włókna mineralnego i powlekaniem wiązkową akustyczną THERMfleece ACOUSTIC. Płyty wykończone kolorystycznie kolorze białego RAL 9010, współczynnik kierunkowy 17 102A, grubość płyty 15mm, skuteczność 26dB, Szerokość płyty 60cm, długość wg rys. rzutu sufitów.
Typ C- konstrukcja widoczna, wariant C1 . System składający się z widocznych, białe pofalowanych metalowych profili głównych i poprzecznych z wieszakami do szybkiego montażu i zakłowaniem całkowie od rozpoczynania montażu płyt. Przyłącze krawędzi, wykończenie przy ścianach, wykończenie przy ścianach, wykończenie przy ścianach