



**BUDYNEK SĄSIEDNI  
"C" DO ROZBIÓRKI**

<b>SA1</b> Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SA2</b> Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SA3</b> Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SA4</b> Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB1</b> Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB2</b> Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB3</b> Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB4</b> Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB5</b> Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB6</b> Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB7</b> Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB8</b> Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB9</b> Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.
<b>SB10</b> Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna wykonana z cegły pełnej, grubość 24 cm, wykończona tynkiem i farbą. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane. W narożnikach i przy otworach okiennych i drzwiowych zastosowano cokołki i listwy przypiętlowane.

**LEGENDA - PRZEKROJ**

1. Jazół przegrodowy jest częścią górną konstrukcji? nastąpi odpowiednio do opisanej konstrukcji budynku klasy B.

2. Do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E60, a do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E30.

**LEGENDA - PRZEKROJ**

1. Jazół przegrodowy jest częścią górną konstrukcji? nastąpi odpowiednio do opisanej konstrukcji budynku klasy B.

2. Do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E60, a do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E30.

**LEGENDA - PRZEKROJ**

1. Jazół przegrodowy jest częścią górną konstrukcji? nastąpi odpowiednio do opisanej konstrukcji budynku klasy B.

2. Do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E60, a do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E30.

**LEGENDA - PRZEKROJ**

1. Jazół przegrodowy jest częścią górną konstrukcji? nastąpi odpowiednio do opisanej konstrukcji budynku klasy B.

2. Do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E60, a do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E30.

**LEGENDA - PRZEKROJ**

1. Jazół przegrodowy jest częścią górną konstrukcji? nastąpi odpowiednio do opisanej konstrukcji budynku klasy B.

2. Do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E60, a do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E30.

**LEGENDA - PRZEKROJ**

1. Jazół przegrodowy jest częścią górną konstrukcji? nastąpi odpowiednio do opisanej konstrukcji budynku klasy B.

2. Do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E60, a do stropu konstrukcji przegrodowej należy klasa E30.